Fogli magnetici applicabili sui veicoli

Deposito in magazzino
Tenere il materiale in un posto fresco e asciutto. Sistemare i fogli orizzontalmente, su una superficie liscia e piana. Non appoggiare oggetti sopra il prodotto.

Preparazione della superficie di destinazione
Assicurarsi che la vernice colorata, la vernice trasparente e le cere per la pulizia della superficie metallica abbiano completato il loro processo di consolidamento (i normali tempi di essiccazione e stabilizzazione sono i seguenti: per la vernice colorata - 90 giorni, per la vernice trasparente - 60 giorni, per le cere - 2 giorni). Anche nei casi di semplice lucidatura del veicolo, attendere almeno 2 giorni prima di applicare i fogli magnetici. Prima dell'applicazione, pulire la superficie del metallo e del foglio magnetico con un detergente delicato, lasciare asciugare all'aria aperta o passare un panno morbido.

Applicazione dei fogli magnetici sulle superfici metalliche
Prima dell'applicazione, assicurarsi che i fogli magnetici e la superficie metallica siano asciutti.
Non applicare i fogli magnetici su superfici appena dipinte, specialmente su vernici applicate non a livello industriale. Applicare i fogli su superfici metalliche lisce, piane o leggermente curve.
Assicurarsi che il foglio magnetico aderisca completamente alla superficie metallica e che non ci siano vuoti d'aria. Rimuovere sempre il foglio magnetico sollevandolo dalla parte metallica e non trascinandolo su di essa. Evitare di utilizzare su superfici metalliche esposte direttamente ai raggi solari. Limiti termici: -26°C/+55°C. La massima resistenza termica è di 66°C per breve durata. Evitare l'esposizione del prodotto ad una temperatura al di fuori dei limiti termici indicati.
L'esposizione per lunghi periodi ai raggi solari può mettere in evidenza il naturale viraggio del colore originario della vernice e la conseguente marcatura della sagoma sulla parte metallica.
Non usare su parti non metalliche (incidentate e stuccate) né su superfici incidentate e riverniciate.

Pulizia
Rimuovere il foglio magnetico e pulire con un detergente delicato sia la parte magnetica che la superficie metallica. Questa operazione andrebbe ripetuta ogni giorno o al massimo ogni due giorni; in caso di temperature molto elevate, si consiglia di ripetere giornalmente tale accortezza.
Lasciare asciugare all'aria aperta o passare un panno morbido.

Mantenimento dei fogli asciutti e puliti
Rimuovere i fogli magnetici durante il lavaggio del veicolo. Prima di applicare nuovamente i fogli magnetici, assicurarsi che siano asciutti e perfettamente puliti.
Evitare che acqua piovana, acqua di lavaggio delle macchine o rugiada rimangano intrappolate tra la parte magnetica e la superficie metallica. In questi casi, rimuovere subito la parte magnetica, pulire e asciugare sia la parte magnetica che la superficie metallica. Riapplicare nuovamente i fogli quando saranno completamente asciutti.

Attenzione
L'applicazione dei fogli magnetici sulle superfici verniciate dei veicoli senza seguire le istruzioni sopra indicate potrebbe causare danni alla parte magnetica e alla superficie metallica.
Il venditore non si riterrà responsabile per i danni causati da mancato o cattivo uso di queste istruzioni.